

SOLAREKS

Güneş Enerjisi Sistemleri
Pompa Sistem

SOLAREKS

SOLAREKS

Pompalı Sistem



Kapasite	Seçici Yüzeyle Kolektör	Mat Siyah Boyalı Kolektör	Kullanım Alanı
180 lt	2 x Seçici Yüzeyle (2x 1.71 m ²)	2 x 233 Serisi (2x 2.3 m ²)	Ev / 5 – 6 Kişi
240 lt	3 x Seçici Yüzeyle (3 x 1.71 m ²)	3 x 188 Serisi (3 x 1.71 m ²)	Ev / 6 – 7 Kişi
300 lt	3 x Seçici Yüzeyle (3 x 2.3 m ²)	3 x 233 Serisi (3 x 2.3 m ²)	Ev / 7 - 8 Kişi
350 lt	4 x Seçici Yüzeyle (4 x 1.71 m ²)	5 x 188 Serisi (5 x 1.71 m ²)	Ev / 8 – 9 Kişi
500 lt	5 x Seçici Yüzeyle (6 x 1.71 m ²)	6 x 188 Serisi (6 x 1.71 m ²)	Ticari İşletmeler
600 lt	6 x Seçici Yüzeyle (6 x 1.71 m ²)	8 x 188 Serisi (8 x 1.71 m ²)	Ticari İşletmeler

POMPALI SİSTEM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Solareks Güneş Enerjisi Sistemleri

İmes San. Sitesi A Blok 106. Sk. No:48
Yukarı Dudullu / Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel: 0090 2163148580 Fax: 0090 2163641029
E-mail: info@solareks.com.tr
<http://www.solareks.com.tr>

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem Özellikleri	180 lt	240 lt	300 lt	350 lt
Kullanıcı Sayısı	5-6 kişi	6-7 kişi	7-8 kişi	8-9 kişi
Boyer	Tek&Çift Serpantinli	Tek&Çift Serpantinli	Tek&Çift Serpantinli	Tek&Çift Serpantinli
Korozyon Koruması	Sıcak Daldırma Galveniz, Katodik Korumalı	Sıcak Daldırma Galveniz, Katodik Korumalı	Sıcak Daldırma, Galveniz Katodik Korumalı	Sıcak Daldırma Galveniz Katodik Korumalı
Dış Kaplama	Paslanmaz Sac	Paslanmaz Sac	Paslanmaz Sac	Paslanmaz Sac
Yalıtım	Camyünü veya Poliüretan	Camyünü veya Poliüretan	Camyünü veya Poliüretan	Camyünü veya Poliüretan
Boyutlar	1930 x Ø 540 mm	1930 x Ø 590 mm	1830 x Ø 640 mm	1780 x Ø 680 mm
Ağırlık	120 kg	145 kg	165 kg	178 kg
İşletme Basıncı	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Test Basıncı	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar
Kolektör				
Yutucu Yüzey	Alüminyum, Bakır veya Seçici Yüzeyle	Alüminyum, Bakır veya Seçici Yüzeyle	Alüminyum, Bakır veya Seçici Yüzeyle	Alüminyum, Bakır veya Seçici Yüzeyle
Isı Yalıtımı	Camyünü	Camyünü	Camyünü	Camyünü
Üst Örtü	Normal Cam&Düşük Demirli Cam	Normal Cam&Düşük Demirli Cam	Normal Cam&Düşük Demirli Cam	Normal Cam&Düşük Demirli Cam
Su Yalıtımı	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Kasa	Eloksal Alüminyum	Eloksal Alüminyum	Eloksal Alüminyum	Eloksal Alüminyum
Boyutlar	1940 x 940 x 100 mm	1940 x 940 x 100 mm	2040 x 1200 x 100 mm	1940 x 940 x 100 mm
Ağırlık	33.5 kg	42 kg	33.5 kg	33.5 kg
Bağlantı	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Konstrüksiyon	Demonte	Demonte	Demonte	Demonte
Korozyon Koruması	Sıcak Daldırma Galveniz	Sıcak Daldırma Galveniz	Sıcak Daldırma Galveniz	Sıcak Daldırma Galveniz

SİSTEMLE BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR

Pompa	√	√	√	√
Otomatik Kontrol Paneli	√	√	√	√
Kapalı Genleşme Kabı	√	√	√	√
Ayarlı Emniyet Ventili	√	√	√	√
Otm Hava Atma Pürjörü	√	√	√	√
Basıncı Regülatörü	3 bar sabit çıkışlı	3 bar sabit çıkışlı	3 bar sabit çıkışlı	3 bar sabit çıkışlı
E-E Rekor&Flexible Hortum	√	√	√	√
Yaylı Çekvalf	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
Boyer Filtresi	√	√	√	√
Antifriz Doldurma Vanası	√	√	√	√
Termostatlı Resiztans	2 x 2000 W	2 x 2000 W	2 x 2000 W	2 x 2000 W
Körtapa	√	√	√	√

POMPALI SİSTEM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Solareks Güneş Enerjisi Sistemleri

İmes San. Sitesi A Blok 106. Sk. No:48
Yukarı Dudullu / Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel: 0090 2163148580 Fax: 0090 2163641029
E-mail: info@solareks.com.tr
<http://www.solareks.com.tr>

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sistem Özellikleri	500 lt	600 lt
Kullanıcı Sayısı	Ticari	Ticari
Boyer	Tek&Çift Serpantinli	Tek&Çift Serpantinli
Korozyon Koruması	Sıcak Daldırma Galveniz, Katodik Korumalı	Sıcak Daldırma Galveniz, Katodik Korumalı
Dış Kaplama	Paslanmaz Sac	Paslanmaz Sac
Yalıtım	Camyünü	Camyünü
Boyutlar	1830 x Ø 780 mm	2130 x Ø 780 mm
Ağırlık	210 kg	260 kg
İşletme Basıncı	6 bar	6 bar
Test Basıncı	12 bar	12 bar
Kolektör		
Yutucu Yüze	Alüminyum, Bakır veya Seçici Yüze	Alüminyum, Bakır veya Seçici Yüze
Isı Yalıtımı	Camyünü veya Poliüretan	Camyünü veya Poliüretan
Üst Örtü	Normal Cam,Düşük Demirli Cam	Normal Cam,Düşük Demirli Cam
Su Yalıtımı	EPDM	EPDM
Kasa	Eloksal Alüminyum	Eloksal Alüminyum
Boyutlar	1940 x 940 x 100 mm	1940 x 940 x 100 mm
Ağırlık	33.5 kg	33.5 kg
Bağlantı	3/4"	3/4"
Konstrüksiyon	Demonte	Demonte
Korozyon Koruması	Sıcak Daldırma Galveniz	Sıcak Daldırma Galveniz

SİSTEMLE BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR

	500 lt	600 lt
Pompa	√	√
Otomatik Kontrol Paneli	√	√
Kapalı Genleşme Kabı	√	√
Ayarlı Emniyet Ventili	√	√
Otm Hava Atma Pürjörü	√	√
Basıncı Regülatörü	3 bar sabit çıkışlı	3 bar sabit çıkışlı
Antifriz Doldurma Vanası	√	√
Flexible Hortum	√	√
Yaylı Çekvalf	2 adet	2 adet
Boyer Filtresi	√	√
Termostatlı Resiztans – 380 V	2 x 5000 W	2 x 5000 W
Körtapa	√	√